



USTM

Professional
water treatment

Filtr pralkowy



WFST jest rodzajem filtra wyprodukowanym z PET podczas nowatorskiego procesu technologicznego, który montujemy na dopływie zimnej wody - do pralek oraz zmywarek. Filtr zawiera rozpuszczalne złożo tzw. polifosfat, którego zadaniem jest ochrona sprzętu AGD przed odkładaniem kamienia kotłowego. Dodatkowo polifosfat stabilizuje związki żelaza zapobiegając tym samym powstawaniu rdzawych plam na armaturze.

Filtr zakończony przyłączami gwintowanymi 3/4 cala (standard dla pralek i zmywarek). Z jednej strony jest to gwint wewnętrzny a z drugiej zewnętrzny. Pozwala to w prosty sposób wkręcić go między wąż zasilający a zawór lub między wąż a pralkę/zmywarkę



Dane techniczne

Nazwa Catalogue No.	WFST	WFST/1
Przyłącze Connection	3/4"	
Wymiary (szer. x wys.) Dimensions (W x H)	6 x 15.5 cm	
Żywotność* Service life*	6000 l	7000 l
Max. ciśnienie pracy Max working pressure	6 bar	
Temperatura pracy Working temperature	2-30 °C	

* zależy od jakości wody zasilającej

