



USTM

Professional
water treatment



INNOWACYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO WYGODA

IZZI

- OPATENTOWANE ROZWIĄZANIA
- PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ ZE WZGLĘDU NA UŻYCIĘ MATERIAŁU PET DO 10 BARÓW
- HIGIENICZNA WYMIANA WKŁADÓW
- INNOWACYJNY SPUST WODY "IZZI CLEAN"
- SZYBKA INSTALACJA
- WYGODNY MONTAŻ - Z LEWEJ LUB PRAWEJ STRONY RURY
- ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW WODY
- SYSTEM „CLICK” ZABEZPIEZAJĄCY PRZED PRZEKRĘCENIEM

| Symbol | WF 1 IZZI kpl |
|----------------------|--------------------|
| Stopnie filtracji | 1 |
| Wymiary | 14/15/37 cm |
| Przyłącze | 1" |
| Rozmiar wkładu | 10" |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temp. pracy | 2-35°C |
| Przepływ wody | 2m ³ /h |

ENTRY 2 IZZI

- opatentowane innowacyjne rozwiązania
- podwyższona wytrzymałość ze względu na użycie materiału PET
- higieniczna wymiana wkładów
- szybka instalacja
- wygodny montaż - z lewej lub prawej strony
- zwiększony przepływ wody
- system „Click” zabezpieczający przed przekręceniem
- innowacyjny spust wody "IZZI CLEAN"

| Symbol | ENTRY 2 IZZI |
|----------------------|--------------------|
| Stopnie filtracji | 2 |
| Wymiary | 30/15/37 cm |
| Przyłącze | 1" |
| Rozmiar wkładu | 10" |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temp. pracy | 2-35°C |
| Przepływ wody | 2m ³ /h |



ENTRY 3 IZZI

- opatentowane innowacyjne rozwiązania
- podwyższona wytrzymałość ze względu na użycie materiału PET
- higieniczna wymiana wkładów
- szybka instalacja
- wygodny montaż - z lewej lub prawej strony
- zwiększony przepływ wody
- system „Click” zabezpieczający przed przekręceniem
- innowacyjny spust wody "IZZI CLEAN"

| Symbol | ENTRY 3 IZZI |
|----------------------|--------------------|
| Stopnie filtracji | 3 |
| Wymiary | 45/15/37 cm |
| Przyłącze | 1" |
| Rozmiar wkładu | 10" |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temp. pracy | 2-35°C |
| Przepływ wody | 2m ³ /h |

