



# USTM

Professional  
water treatment

## ZMIĘKCZACZ WODY MORE

„Zmiękcacz wody MORE – więcej miękkości, więcej oszczędności, więcej komfortu! Postaw na innowację, która daje ci **WIĘCEJ!**”



**Innowacyjny sterownik LCD**  
– wpisz twardość wody, a resztą  
zajmie się urządzenie!



**Łatwa obsługa**  
„press and start”



**Regeneracja UP-FLOW**  
= oszczędność wody



**Cicha i szybka**  
praca urządzenia



**Duży otwór do zasypu soli**



## Dane techniczne

Symbol	WS-20-LCD-MORE	WS-25-LCD-MORE
Typ	kompaktowy	kompaktowy
Przepływ maksymalny	1,7 m <sup>3</sup> /h	1,7 m <sup>3</sup> /h
Zawartość jonitu	20 l	25 l
Zdolność jonowymienna	57° dH x m <sup>3</sup>	71° dH x m <sup>3</sup>
Śr. zużycie wody na regenerację	160 l	170 l
Śr. zużycie soli na regenerację	3 kg	3,5 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	31 / 50 / 110 cm	31 / 50 / 110 cm
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8" / 35"	9" / 35"
Waga	34,5 kg	40 kg
Ciśnienie robocze	2,6 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)	3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)
Temperatura pracy	1 - 30°C	1 - 30°C
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)
Pobór mocy	8 W (tylko podczas regeneracji)	8 W (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze	1"	1"

## Głowica sterująca



- **innovacyjny by-pass z mimośrodowym przyłączem 1"**
- spersonalizowana regulacja twardości wody wg potrzeb klienta
- płytki sterująca zabezpieczona przed korozją
- budowa by-pass'u umożliwiającą montaż blisko ściany i oszczędność miejsca

