

WF NEUTRA

FILTR NEUTRALIZUJĄCY DO KOTŁÓW

Produkt przeznaczony do neutralizowania kwaśnego odczynu kondensatu z kotłów gazowych.

- Korzystnie wpływa na środowisko naturalne,
- Chroni pożyteczne bakterie w przydomowych oczyszczalniach ścieków poprawiając ich jakość,
- Nie zakłóca pracy kotła ani odprowadzania kondensatu z niego,
- Odpowiedni do wszystkich typów kotłów o mocy wado 35 kW,
- Chroni rury kanalizacyjne przed korozją,
- Zapewnia stałą jakość pracy podczas całej żywotności filtra,
- Możliwość montażu w pionie lub poziomie,
- Wydłuża żywotność instalacji kanalizacyjnej,
- Nie ogranicza przepływu kondensatu, ani powietrza przez rurę spustową, dzięki czemu jest kompatybilny zarówno z trybami ciągłego, jak i okresowego odprowadzania kondensatu,
- Chroni przed kamieniem kotłowym

SYMBOL	WF NEUTRA
Maksymalna moc kotła	35 kW
Maksymalny przepływ	3 l/h
pH kondensatu przed neutralizacją	od 1 do 5
pH kondensatu po neutralizacji	ponad 8
Sposób podłączenia	3/4" GZ, 3/4" GW lub króćce na wąż 20 mm
Sposób działania	przepływ grawitacyjny
Żywotność	6 - 12 miesięcy
Długość z króćcami	235 mm
Średnica zewnętrzna	60 mm



WF NEUTRA

NEUTRALIZING FILTER FOR WATER BOILERS

The product is designed to neutralize the acidic reaction of the condensate from gas boilers.

- Has a positive effect on the natural environment,
- Protects beneficial bacteria in home sewage treatment plants, improving their quality,
- It does not interfere with the operation of the boiler or the discharge of condensate from it,
- Suitable for all types of boilers up to 35 kW,
- Protects sewage pipes against corrosion,
- Ensures constant quality of work during the entire life of the filter,
- Possibility of vertical or horizontal installation,
- Extends the service life of the sewage system,
- It does not restrict the flow of condensate or air through the drain pipe, making it compatible with both continuous and periodic condensate drainage modes,
- Protects against limescale

SYMBOL	WF NEUTRA
Maximum boiler power	35 kW
Maximum flow	3 l/h
Condensate ph before neutralization	From 1 to 5
Condensate ph after neutralization	More than 8
Connection method	3/4" M / F connector, 3/4" F thread or 20 mm hose stubs
Flow type	Gravity flow
Service life	6 - 12 months
Length with fittings	235 mm
External diameter	60 mm

